

TYM 1511 Cinta adhesiva de poliéster

Descripción del producto

Cinta adhesiva de poliéster de 23 micras con adhesivo de caucho termoendurecible.

Propiedades

- Imprimible
- Aislamiento clase B
- Dúctil

Características técnicas

Soporte:	Film de poliéster de 23 micras
Adhesivo:	Caucho termoendurecible
Espesor total:	0.053 mm.
Fuerza adhesiva:	12.5 N/25mm
Resistencia a la rotura:	87.5 N/25mm
Elongación:	60 - 100%
Temperatura:	130°C
Tensión de perforación:	5 KV
Rigidez dieléctrica:	1 x 10 ⁶ Mohm
Factor de corrosión dieléctrica:	1.00

Producto homologado UL

Colores disponibles: amarillo, transparente, rojo.

Aplicaciones principales

- Encintado de mazos de hilos
- Protección de las soldaduras
- Aislamiento exterior de bobinas
- Mantenimiento de los aislantes entre capas
- Acabado exterior de bobinas
- Sujeción de los hilos de salida

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.