Trayma, Transformados y Manipulados, S.L.
trayma@trayma.es | (+34) 944 53 20 50 | www.trayma.es
C. E. Larrondo, Edif. 4 Naves 1-3-4-5-12, 48180 Loiu, Bizkaia.

TYM 1523 Cinta adhesiva para el enmascarado a alta temperatura

Descripción del producto

Cinta adhesiva de poliéster de 50 micras con adhesivo de silicona para resistir altas temperaturas.

Propiedades

- Soporte liso y resistente.
- Resistencia a altas temperaturas por periodos de tiempo prolongados.
- Excelente resistencia a solventes.
- Aislamiento eléctrico clase H.
- Alta resistencia al cizallamiento.

Características técnicas

Soporte:	Film de poliéster de 50 micras
Adhesivo:	Silicona
Espesor total:	0.090 mm.
Fuerza adhesiva:	12.5 N/25mm.
Resistencia a la rotura:	220.5 N/25mm.
Elongación:	125%
Temperatura:	180ºC

Colores disponibles: Verde esmeralda.

Aplicaciones principales

- Protección de elementos en procesos de alta temperatura
- Recubrimiento parcial en procesos de pintado en polvo
- Empalme de negativos fotográficos

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.