

TYM 1155EG Cinta de papel japonés para enmascarado

Descripción del producto

Cinta de papel liso (washi tape) y adhesivo base acrílico solvente para aplicaciones generales de enmascarado.

Propiedades

- Soporte liso y resistente
- Fácil de retirar sin rajar y desgarrarse
- Resiste hasta 30 días los efectos de los rayos UV
- Bordes perfectamente definidos
- Muy buen comportamiento con pinturas base agua
- Adecuada para aplicaciones tanto en el interior como en el exterior
- No adecuada para su uso sobre zinc, policarbonato, mármol o superficies galvanizadas.

Características técnicas

Soporte: Papel liso japonés

Adhesivo: Acrílico

Espesor total: 0.110 mm.

Fuerza adhesiva: 3.5 N/25mm

Resistencia a la rotura: 98,25 N/25mm

Elongación: 8 %

Temperatura: 100°C (20')

Colores disponibles: amarillo.

Aplicaciones principales

- Procesos de pintado industrial
- Delimitación fina en procesos de pintura
- Enmascarado en procesos de pintado y reparación del automóvil

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.