

TYM 1231 Cinta con filamentos de fibra de vidrio bidireccionales

Descripción del producto

Cinta adhesiva con soporte de Polipropileno bi-orientado reforzado con una malla de filamentos de fibra de vidrio.

Propiedades

- Alta fuerza adhesiva.
- Buena resistencia longitudinal y transversal a la rotura.
- Reducidos valores de elongación.

Características técnicas

Soporte:	Polipropileno con filamentos vidrio entrecruzados.
Adhesivo:	Caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
Espesor total:	0.155 mm.
Espesor soporte:	0.028 mm
Fuerza adhesiva:	20 N/25mm
Resistencia a la rotura:	575 N/25mm
Elongación:	10 %
Temperatura:	70°C

Colores disponibles: transparente.

Aplicaciones principales

- Precintado de cajas de peso elevado
- Paletización en general
- Agavillado de barras, varillas

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.