

TYM 2652/TM Cinta de doble cara de espuma de polietileno de célula cerrada

Descripción del producto

Cinta de espuma de Polietileno y masa adhesiva acrílica en ambas caras.

Propiedades

- Adhesivo acrílico de muy alto tack inicial.
- Alta resistencia al cizallamiento.
- Adecuada para aplicaciones interiores con poca exposición a rayos UV.
- La espuma compensa excelentemente las irregularidades de la superficie.
- Producto diseñado para ser aplicado sobre múltiples superficies.

Características técnicas

Soporte:	Espuma de Polietileno de célula cerrada
Adhesivo:	Acrílico modificado
Espesor total:	1.150 mm.
Espesor soporte:	1.0 mm.
Fuerza adhesiva:	18 N/25mm
Temperatura:	-40°C – 80°C
Protector:	Papel liso siliconado por ambas caras

Colores disponibles: blanco.

Aplicaciones principales

- Montaje sobre superficies irregulares
- Montaje de placas, rótulos, señales
- Fijación de pequeños objetos y ambientadores
- Montaje de perfiles decorativos y molduras

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.