

TYM 2655/VP1 Cinta de doble cara de espuma de polietileno de célula cerrada

Descripción del producto

Espuma de polietileno de célula cerrada con adhesivo acrílico de alto tack en ambas caras.

Propiedades

- Adhesivo acrílico de muy alto tack inicial.
- Alta resistencia al cizallamiento.
- Altamente resistente a los plastificantes.
- Resistente a la humedad.
- La espuma compensa excelentemente las irregularidades de la superficie.

Características técnicas

Soporte: Espuma de Polietileno de célula cerrada

Adhesivo: Acrílico modificado

Espesor total: 2.1 mm.

Espesor soporte: 1 mm.

Fuerza adhesiva: 19 N/25mm (pelado a 180°C)

Temperatura: 85°C

Protector: Papel liso siliconado por ambas caras

Colores disponibles: blanco.

Varios espesores: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Aplicaciones principales

- Montaje sobre superficies irregulares
- Montaje de placas, rótulos, señales
- Montaje de perfiles decorativos y molduras
- Fijación de pequeños objetos y ambientadores
- Montaje de canaletas para cables

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.