

TYM 2659 Cinta de doble cara de espuma de polietileno de célula cerrada Removible

Descripción del producto

Espuma de polietileno de célula cerrada con adhesivo acrílico diferenciado en ambas caras, permanente en una de ellas y removible en la otra.

Propiedades

- Adhesivo acrílico de muy alto tack inicial.
- Buena resistencia al cizallamiento.
- Soporte intermedio de poliéster para facilitar el despegue.
- Producto diseñado para ser aplicado sobre múltiples superficies.
- La espuma compensa excelentemente las irregularidades de la superficie.
- No deja restos tras su retirada por la cara removible.

Características técnicas

Soporte: Espuma de Polietileno de célula cerrada

Adhesivo: Acrílico solvente

Espesor total: 1.2 mm.

Fuerza adhesiva: Cara recubierta 5 N/25mm
Cara abierta 18 N/25mm

Temperatura: -40°C – 80°C

Protector: Papel liso siliconado por ambas caras

Colores disponibles: blanco.

Aplicaciones principales

- Fijación de componentes cuando sea necesario retirar 1 de los materiales/sustratos

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.