

TYM 1306 Film de recubrimiento de polietileno transparente

Descripción del producto

Film adhesivo de Polietileno de baja densidad para la protección temporal de superficies.

Propiedades

- Soporte liso y resistente.
- Fácil de retirar sin dejar residuos de masa adhesiva.
- Su transparencia permite leer a través de ella las etiquetas y carteles.
- Puede aplicarse manual o automáticamente.
- La aplicación debe de ser efectuada en un tiempo inferior a 6 meses desde la fecha de recepción del producto.

Características técnicas

Soporte:	Polietileno de baja densidad
Adhesivo:	Acrílico base solvente
Espesor total:	0.050 mm.
Espesor soporte:	0.045 mm.
Fuerza adhesiva:	2.35 N/25mm
Elongación:	longitudinal: 365% - transversal: 570%

Colores disponibles: transparente.

Aplicaciones principales

- Protección temporal y durante procesos de manipulación de:
 - piezas y perfiles plásticos
 - chapas metálicas lacadas
- Desaconsejado para protección de chapas pulidas

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.