

TYM 1315 Film de recubrimiento de polietileno ALTA ADHERENCIA

Descripción del producto

Film adhesivo de Polietileno de baja densidad para la protección temporal de superficies.

Propiedades

- Debe de evitarse su almacenamiento bajo condiciones de temperatura extremas.
- La aplicación debe de ser efectuada en un tiempo inferior a 6 meses desde la fecha de recepción del producto.
- No exponer en el exterior ni directamente a los rayos solares por más de 3 días las superficies protegidas con el film blanco.
- No exponer en el exterior ni directamente a los rayos solares por más de 6 meses las superficies protegidas con el film negro o blanco / negro.

Características técnicas

Soporte:	Polietileno de baja densidad
Adhesivo:	Caucho
Espesor total:	0.100 mm.
Fuerza adhesiva:	3 N/25mm
Elongación:	longitudinal 150 % transversal 500 %

Colores disponibles: blanco/negro.

Aplicaciones principales

- Protección temporal y durante procesos de manipulación de:
 - aluminio anodizado y no anodizado
 - acero inoxidable laminado en frío
 - esmerilados, pulidos
 - metales prelacados en superficie mate
 - perfiles de PVC
- Desaconsejado para protección de latón, cobre y aleaciones que contengan cobre.

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.