

Bizkaia.

Cinta adhesiva doble cara de tissue con adhesivo acrílico

TYM 2070

Descripción del producto

Cinta adhesiva doble cara no tejida, con adhesivo acrílico y espesor de 150 micras.

Propiedades

- Excelente fuerza de adhesión a una gran variedad de superficies
- Alto tack inicial
- Alta capacidad de adaptabilidad
- Muy buena fuerza adhesiva, incluso en plásticos no polares (de baja energía superficial)
- Valores de COV totales muy bajos
- Excelentes propiedades de troquelado



Características técnicas

Soporte:	Fibra sin tejer
Adhesivo:	Acrílico
Espesor total:	0,150mm
Fuerza adhesiva:	20 N/25mm
Temperatura:	-40° a 80°C (190°C a corto plazo)
Elongación:	5%

Color disponible: translúcido

Concentración de COV total ultra baja según el análisis VDA 278

Aplicaciones principales

- Laminado de materiales de aislamiento, para NVH (ruidos, vibraciones y cableados) y prevención BSR (zumbidos, chirridos y traqueteos).
- Gracias a las bajas emisiones de COV, es ideal para satisfacer los requisitos en interiores en el sector de automoción y en otras aplicaciones exigentes.
- Unión de tejidos decorativos
- Laminado de espuma para sellado de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)
- Montaje de sistemas de suelos y superficies plásticas de todo tipo.

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.