

HOJA TÉCNICA

Referencia: TYM 1410

Cinta adhesiva para la protección temporal de superficies

Descripción del producto

Cinta con soporte de film de PVC y masa adhesiva de caucho con baja adherencia

Propiedades

- ☐ Adhesivo especial removible
- ☐ Buena resistencia a la rotura
- ☐ Fácil de retirar tras su aplicación
- ☐ Producto diseñado para ser aplicado sobre múltiples superficies
- ☐ Producto imprimible
- ☐ La aplicación debe de ser efectuada en un tiempo inferior a 12 meses desde la fecha de recepción del producto

Características técnicas

- | | |
|---|-----------------------------|
| ☐ Soporte: | Film de PVC no plastificado |
| ☐ Adhesivo: | Caucho solvente |
| ☐ Espesor total: | 0.045 mm. |
| ☐ Espesor soporte: | 0.032 mm. |
| ☐ Fuerza adhesiva: | 0.75 N/25mm |
| ☐ Resistencia a la rotura: | 118 N/25mm |
| ☐ Elongación: | 60 % |

Colores disponibles: transparente, blanco, azul

Aplicaciones principales

Protección temporal de superficies

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.