

Cinta adhesiva de sellado BARRERA VAPOR EXTERIOR

TYM 1339

Descripción del producto

Cinta adhesiva con soporte de poliolefina recubierto con un adhesivo acrílico y refuerzo de tejido diagonal.



Propiedades

- Apta para uso exterior (UV stabilized)
- Muy alta adhesión inicial y excelente rendimiento de pegado en frío.
- Excelente adhesión permanente a superficies metálicas, de hormigón y de plástico de alta energía
- Buena adhesión permanente a superficies de baja energía superficial.
- Adhesivo libre de APEO.

Características técnicas

Soporte:	Film de poliolefina
Adhesivo:	Acrílico
Espesor total:	0.31 mm.
Fuerza adhesiva:	35 N/25mm
Loop tack:	25 N/25mm
Temperatura:	-40°C - +60°C

Color disponible: verde

Aplicaciones principales

- Aplicaciones en construcción donde se necesita crear una barrera hermética al vapor y al aire.
- Sellado temporal o protegido de membranas WRB (Weather Resistive Barrier), durante la fase de construcción.
- Sellado perimetral y conexiones a marcos de ventanas/puertas desde el exterior
- Sellado de penetraciones y juntas en cubiertas o fachadas ventiladas
- Reparaciones rápidas o parches en membranas exteriores durante la obra

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.